



BELISLASER

Machine De Cavitation Rf Catalogue

Contact us for more catalogs of Appareil HIFU et HIFU vaginal, Machine de cavitation RF Micro aiguille RF, Machine à faire pousser les cheveux, Machine fractionnée au laser CO2, Machines d'épilation, Laser Nd yag et machine Pico Laser, Hydrafacial Skin Tester Machine 2 en 1, Machine de sculpture corporelle EMSlim, Appareil de réduction des graisses par cryolipolyse, cavitation et radiofréquence, etc.

BELISLASER

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co. est un fabricant mondialement reconnu d'équipements médicaux esthétiques innovants et avancés, avec une forte présence en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique latine. Nous proposons une gamme complète d'appareils de pointe, y compris IPL, E-light, Radiofréquence, Cavitation, lasers Nd-YAG, lasers à diodes, lasers CO2 fractionnés, systèmes Lipolaser et analyseurs de peau. Notre réseau de vente bien établi couvre le Mexique, le Chili et l'Espagne, avec l'appui d'un agent en douane spécialisé au Mexique et de la certification Cofepris pour la conformité. Nous collaborons avec des ingénieurs locaux pour fournir une assistance technique après-vente exceptionnelle, garantissant à nos clients un service fiable et efficace.



Machine De Cavitation Ultrasonique Et Radiofréquence Pour L'amincissement Du Corps

Numéro d'article: BL-601



Introduction

Machine de cavitation ultrasonique BELIS pour la réduction non invasive des graisses, le raffermisssement de la peau et le remodelage du corps. Technologie RF professionnelle pour les cliniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Liposuccion traditionnelle	Système de cavitation BELIS
Invasivité	Incision chirurgicale	Non invasif
Temps de récupération	2-4 semaines	Aucun
Risque de complications	8-12 %	<0,1 %
Mécanisme de réduction des graisses	Aspiration physique	Clairance métabolique
Stimulation du collagène	Aucune	Significative

Type de pièce à main	Puissance de sortie	Fréquence	Énergie
Poignée de cavitation 40K	150V	40KHz	25W
Poignée RF sous vide + bipolaire	66V	450K	95W
Poignée RF corporelle	66V	550K	50W
Poignée RF tripolaire	66V	450K	35W
Poignée RF faciale	66V	450K	35W

Dimension (L×I×H)	Poids net
440 mm × 440 mm × 430 mm	17 KG



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

