

# Remplisseuse Rotative De Miel Pour La Production

Numéro d'article: HFM-8X



## Introduction

Remplisseuse rotative de miel de haute précision pour les ruchers commerciaux. Précision de  $\pm 1g$ , capacité de 600 pots/heure et construction en acier inoxydable de qualité alimentaire. Augmentez votre efficacité dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètres	Spécification
Nom du produit	Remplisseuse rotative de miel
Tension nominale	AC 100-240V
Puissance nominale	$\leq 400W$
Système de contrôle	PLC avec écran tactile couleur de 5 pouces
Dimensions globales	855mm x 670mm x 635mm (L x P x H)
Type de pompe	Pompe à engrenages
Précision de remplissage	$\pm 1g$ (plus grande précision pour les petits poids)
Plage de volume de remplissage	5g - 2000g
Viscosité applicable	1000 - 180 000 CP
Miel applicable	État liquide, 34-43 Baumé
Débit	10L/min
Hauteur d'aspiration	$\leq 1.5m$
Diamètre du plateau tournant	650 mm
Vitesse du plateau tournant	0-3 RPM (réglable)
Capacité de charge du plateau tournant	50 kg
Hauteur de bouteille applicable	$\leq 240mm$
Température du liquide applicable	$\leq 70^{\circ}C$
Température ambiante applicable	$\geq 15^{\circ}C$
Poids net	56 kg