

Remplisseuse Rotative De Miel De Précision, Durable Et Efficace Honestbee

Numéro d'article: HFM-9X



Introduction

Remplisseuse rotative de miel HONESTBEE : Solution semi-automatique de haute précision pour les apiculteurs commerciaux. Contrôle PLC, précision de 0,1-0,5%, 1200 pots/heure. Augmentez votre productivité dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Méthode de contrôle	Commande PLC
Type de moteur	Servomoteur
Méthode de démarrage	Pédale
Type de pompe	Pompe à engrenage
Débit	6L/min
Précision de remplissage	0.1% - 0.5%
Écran	Écran tactile de 5 pouces
Tension nominale	AC100-240V
Puissance de l'équipement	≤400W
Hauteur d'aspiration	≤1.5m
Table rotative	
Diamètre du plateau tournant	600 mm
Vitesse du plateau tournant	0-6 RPM (réglable)
Capacité de charge du plateau tournant	10KG
Champ d'application	
Volume de remplissage applicable	1g - 500g
Hauteur de bouteille applicable	≤220mm
Viscosité applicable	1000CP - 180000CP
Baume de miel applicable	Liquide 34-42.5
Temp. du liquide applicable	≤70°C
Env. applicable Humidité ambiante	≤70%RH
Dimensions et poids	
Dimensions globales (LxLxH)	850 mm x 600 mm x 635 mm
Poids net	45 kg

Paramètre	Valeur
Caractéristiques	Avantages
Exemple de performance	Remplit un pot de miel de 100 g en 3 secondes environ (1200 pots/heure)
Caractéristiques	Avantages
Nom du produit	Remplisseuse rotative de miel
Conception	Professionnelle, en acier inoxydable, robuste
Contrôle	PLC avec écran tactile de 5 pouces
Fonctionnement	Semi-automatique, pédale, table rotative (0-6 RPM)
Système de remplissage	Pompe à engrenages, volume de 1g à 500g, précision de 0,1 à 0,5%.
Polyvalence	Traite le miel (34-42,5 Baume, 1000-180000CP) et d'autres liquides visqueux.
Durabilité	Conçu pour un usage commercial, longue durée de vie
Efficacité	Débit élevé (par exemple, 1200 pots de 100g/heure), réduction de la main d'œuvre
Dimensions (LxLxH)	850 mm x 600 mm x 635 mm