



HONESTBEE

Séchoir À Miel Catalogue

Contactez-nous pour plus de catalogues de [Équipement de traitement de la cire d'abeille](#), [Équipement de traitement du miel](#), [Ruches et composants](#), [Gestion de la ruche](#), [Machines à fabriquer les ruches et les cadres](#), [Matériel de récolte du miel](#), [Équipement de protection](#), [Traitement du pollen](#), de la propolis et de la gelée royale, [Queen rearing system](#), etc.

HONESTBEE

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Fondée en 2007, HonestBee se concentre sur l'industrie de la vaisselle et s'est développée pour devenir une entreprise intégrée de recherche et développement, de fabrication et de commercialisation.



Machine D'épaississement De Déshumidificateur De Dessiccateur De Miel À Petite Échelle D'économie

Numéro d'article: HD-2



Introduction

Optimisez la qualité du miel avec le séchoir à miel, conçu pour les petits apiculteurs. Efficace, durable et rentable. À découvrir dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Fonction	Abaissier le pourcentage d'humidité du miel
Matériau	Acier inoxydable 304
Tension d'alimentation	Monophasé 220V 50Hz
Capacité	100 kg/heure
Diamètre des disques rotatifs en acier inoxydable	600 mm
Quantité de disques rotatifs en acier inoxydable	8pcs
Vitesse du disque	0-9.6r/min
Puissance du moteur	0,37kw
Vitesse	0-960r/min
Puissance du ventilateur	0,55 kW
Puissance de chauffage	4KW
Puissance totale	4,92 KW
Volume d'air	100m3/h
Couvercle métallique	Avec fenêtre d'observation

Capacité De La Machine 2T De Déshumidificateur De Concentration Et De Filtrage De Miel Pour Le Miel

Numéro d'article: HD-5



Introduction

Améliorez la qualité de votre miel grâce à notre déshumidificateur et concentrateur de miel. Efficace, durable et hygiénique pour le traitement à grande échelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Matériel	Acier inoxydable 304
Fonction	Préchauffer, remuer, filtrer, concentrer
Tension	Triphasé 380V
Capacité	2 tonnes par jour (8 heures)
Préchauffage	Puissance de chauffage 150L 18KW, puissance d'agitation 0,75KW
Vitesse d'agitation	36 tr/min
Concentration	Puissance de chauffage 180L 18KW, puissance de la pompe à vide 3,85KW
Filtre à tuyaux	100 mailles
Épaisseur de paroi	Intérieur 3 mm, extérieur 3 mm

Séchoir Déshumidificateur De Miel D'une Capacité De 0.5T, Avec Chauffage Sous Vide Et Machine De Filtrage Épaississant

Numéro d'article: HD-4



Introduction

Améliorez la qualité du miel grâce à nos machines d'épaississement, de filtrage et de déshumidification du miel de 0,5 tonne. Efficaces, durables et conformes aux normes industrielles.

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Matériau	Acier inoxydable 304
Tension d'alimentation	Monophasé 220V 50Hz
Capacité	0,5 tonne par jour (8 heures)
Fonction	Préchauffage, agitation, filtrage, concentration
Préchauffage	50L, puissance de chauffage 6KW, puissance d'agitation 0,55KW
Vitesse d'agitation	36r/min
Concentration	80L, puissance de chauffage 6KW, puissance de la pompe à vide 1.5KW
Filtre à tuyaux	100 mesh
Épaisseur de la paroi	3 mm à l'intérieur, 3 mm à l'extérieur
Chauffage du miel sous vide	Oui

Déshumidificateur Et Épaississeur De Miel De Haute Qualité Pour L'apiculture

Numéro d'article: HD-1



Introduction

Améliorez la qualité du miel grâce à notre déshumidificateur de miel. Technologie avancée, capacité de 200 kg/heure, température réglable et acier inoxydable 304 durable. Parfait pour les apiculteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Fonction	Abaisser le pourcentage d'humidité du miel
Matériel	Acier inoxydable 304
Tension	Monophasé 220V 50Hz
Puissance totale	4Kw
Efficacité	2% par 2 heures
Capacité	200kg/heure
Diamètre des disques rotatifs en acier inoxydable	600mm
quantité de Disques rotatifs en inox	30 pièces
Température de l'énergie thermique	5-200 °C réglable
Couverture acrylique transparente	Oui



HonestBee

Siège social : No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Chine